

					1 у.е.=67 рубля	с 17.09.2018 г.
Тип серии	Мощность , Вт	Материал корпуса	IP	Серия	Цена розничная (с НДС), у.е.	Розничная (с НДС) в рублях
Источник напряжения	15	Пласт.	66	A220H125C012K08 A220H065C024K08	5,65	378,78
	36	Пласт.	66	A220H300C012K07 A220H150C024K07	6,38	428,34
	100	Металл	66	A220H800C012K03 A220H400C024K03	22,7	1521,02
Источник тока	20...21	Пласт.	20	A220T015C140T08 A220T030C070T08 A220T035C060T08 A220T070C030T08	5,41	363,44
	20...21	Пласт.	66	A220T015C140H08 A220T035C060H08 A220T045C048H08 A220T070C030H08	5,76	387,04
	21	Пласт.	66	A220T035C060E07 для аварийных светильников	10,2	684,4
	36...37	Пласт.	20	A220T035C106H21 A220T070C053H21 A220T120C030H21	6,7	449,58
	36...37	Пласт.	20	A220T030C120T07 A220T035C106T07 A220T070C052T07	5,9	395,3
	40	Пласт.	66	A220T035C110H07 A220T070C056H07	7,5	502,68
	40	Пласт.	66	A220T012C330H07 A220T015C265H07 A220T023C180H07 A220T024C145H07 A220T030C110H07 A220T030C130H07 A220T032C100H07 A220T033C100H07 A220T038C100H07 A220T045C090H07 A220T050C080H07 A220T070C042H07 A220T080C042H07 A220T090C038H07 A220T105C034H07	7,7	516,84
	40	Пласт.	66	A220T012C330M07 A220T015C265M07 A220T023C180M07 A220T024C145M07 A220T030C110M07 A220T030C130M07 A220T032C100M07 A220T033C100M07 A220T035C110M07 A220T038C100M07 A220T045C090M07 A220T050C080M07 A220T070C042M07	7,9	529,82

			A220T070C056M07 A220T080C042M07 A220T090C038M07 A220T105C034M07 опция диминг		
42...45	Пласт.	66	A220T035C130H07 A220T100C042H07 A220T070C060H07 A220T110C040H07	7,9	529,82
42...45	Пласт.	66	A220T035C130M07 A220T070C060M07 A220T100C042M07 A220T110C040M07 опция диминг	8,1	542,8
50	Пласт.	66	A220T035C142H07 A220T070C072H07 A220T105C048H07	9,6	644,28
50	Пласт.	66	A220T035C142M07 A220T070C072M07 A220T105C048M07 опция диминг	10,1	677,32
60...75	Металл	66	A220035TC170K02 A220T038C270K02 A220T045C133K02 A220T70C085K02 A220T070C110K02 A220T105C072K02 A220T120C050K02 A220T140C048K02 A220T170C040K02 A220T175C034K02 A220T175C043K02 A220T200C030K02	17	1139,88
60...75	Металл	66	A220T035C170P02 A220T070C085P02 A220T070C110P02 A220T140C048P02 опция диминг	19	1273,22
60	Пласт.	66	A220T035C170H15 A220T060C085H15 A220T070C085H15 A220T105C057H15 A220T115C050H15 A220T140C043H15 A220T200C030H15	11,1	744,58
60	Пласт.	66	A220T035C170M15 A220T070C085M15 A220T105C057M15 A220T140C043M15 опция диминг	12,1	811,84
100 низкие пульсации	Металл	66	A220T070145H03 A220T090C110H03 A220T105C095H03 A220T140C072H03	28	1876,2

100 для РЖД, минус 60	Металл	66	ВСТ070Т145АА24 ВСТ105Т095АА24 опция диминг	42,5	2848,52
100 для РЖД, минус 60	Металл	66	ВСТ070Т145АВ24 ВСТ105Т095АВ24	42	2814,3
100...120	Металл	66	A220Т035С290К03 A220Т035С340К03 A220Т038С270К03 A220Т060С160К03 A220Т070С145К03 A220Т070С170К03 A220Т090С110К03 A220Т100С120К03 A220Т105С110К03 A220Т105С120К03 A220Т120С083К03 A220Т130С080К03 A220Т140С072К03 A220Т150С072К03 A220Т160С065К03 A220Т170С060К03 A220Т270С040К03 A220Т340С032К03 A220Т400С028К03	20	1340,48
			A220Т035С290Р03 A220Т070С145Р03 A220Т100С120Р03 A220Т140С072Р03 A220Т160С065Р03 A220Т200С060Р03 опция диминг	21	1407,74
			A220Т070С170Н22 A220Т075С160Н22 A220Т105С114Н22 A220Т140С085Н22	23,5	1575,3
150	Металл	66	A220Т070С210Н14 A220Т105С140Н14 A220Т140С110Н14 A220Т315С047Н14 низкие пульсации	29	1943,46
147...160	Металл	66	A220Т108С120К14 A220Т070С210К14 A220Т095С150К14 A220Т100С160К14 A220Т105С150К14 A220Т120С125К14 A220Т140С110К14 A220Т150С105К14 A220Т315С047К14 A220Т320С048К14	29	1943,46
147...160	Металл	66	A220Т070С210Р14 A220Т100С160Р14 A220Т105С150Р14 A220Т140С110Р14 A220Т175С090Р14 A220Т315С047Р14 опция диминг	30	2010,72

	240	Металл	66	A220T105C230A17 A220T175C130A17 опция димминг, низкие пульсации, расширенный входной диапазон	53	3551,8
	120	Металл	66	A220T070C170Y14 Источники питания с встроенным PLC-модемом для автоматизированной системы управления освещением АСУНО "Кулон". Возможны другие сочетания выходных тока и напряжения.	53	3551,8

