

Тип серии	Мощность, Вт	Материал корпуса	IP	Серия	Цена розница (с НДС), у.е.
Источник напряжения	15 Вт	Пласт.	66	A220H125C012K08 A220H065C024K08	5.25
	36 Вт	Пласт.	66	A220H300C012K07 A220H150C024K07	5.98
	100 Вт	Металл	66	A220H800C012K03 A220H400C024K03	22.7
Источник тока	20 Вт	Пласт.	66	A220T015C140H08 A220T035C060H08 A220T070C030H08	5.36
	21 Вт	Пласт.	66	A220T035C060E07 для аварийных светильников	9.8
	36...37 Вт	Пласт.	20	A220T035C106H21 A220T070C053H21 A220T120C030H21	6.3
				A220T030C120T07 A220T035C106T07 A220T070C052T07	5.5
	40 Вт	Пласт.	66	A220T035C110H07 A220T070C056H07	7.1
	40 Вт	Пласт.	66	A220T012C330H07 A220T015C265H07 A220T023C180H07 A220T024C145H07 A220T030C110H07 A220T030C130H07 A220T032C100H07 A220T033C100H07 A220T038C100H07 A220T045C090H07 A220T050C080H07 A220T070C042H07 A220T080C042H07 A220T090C038H07 A220T105C034H07	7.3
	40 Вт	Пласт.	66	A220T012C330M07 A220T015C265M07 A220T023C180M07 опция димминг	7.5
	42...45 Вт	Пласт.	66	A220T035C130H07 A220T100C042H07	7.3
	42...45 Вт	Пласт.	66	A220T070C060H07 A220T110C040H07	7.5
	42...45 Вт	Пласт.	66	A220T035C130M07 A220T070C060M07 A220T100C042M07 A220T110C040M07 опция димминг	7.7
	50 Вт	Пласт.	66	A220T035C142H07 A220T070C072H07 A220T105C048H07	9.2
	50 Вт	Пласт.	66	A220T035C142M07 A220T070C072M07 A220T105C048M07 опция димминг	9.7
	60...75 Вт	Металл	66	A220T035C170K02 A220T038C270K02 A220T045C133K02 A220T070C085K02 A220T070C110K02 A220T105C072K02 A220T120C050K02 A220T140C048K02 A220T170C040K02 A220T175C034K02 A220T175C043K02 A220T200C030K02	16.6
	60...75 Вт	Металл	66	A220T035C170P02 A220T070C085P02 A220T070C110P02 A220T140C048P02 опция димминг	18.9
	60...75 Вт	Пласт.	66	A220T035C170H15 A220T060C085H15 A220T070C085H15 A220T105C057H15 A220T115C050H15 A220T140C043H15 A220T200C030H15	10.7
	60...75 Вт	Пласт.	66	A220T035C170M15 A220T060C085M15 A220T070C085M15 A220T140C043M15 опция димминг	11.7

	100 Вт низкие пульсации	Металл	66	A220T070145H03 A220T090C110H03 A220T105C095H03 A220T140C072H03 низкие пульсации	28
	100 ..120 Вт	Металл	66	A220T035C290K03 A220T035C340K03 A220T038C270K03 A220T060C160K03 A220T070C145K03 A220T070C170K03 A220T090C110K03 A220T100C120K03 A220T105C110K03 A220T105C120K03 A220T120C083K03 A220T130C080K03 A220T140C072K03 A220T150C072K03 A220T160C065K03 A220T170C060K03 A220T270C040K03 A220T340C032K03 A220T400C028K03	20
	100 ..120	Металл	66	A220T035C290P03 A220T070C145P03 A220T100C120P03 A220T140C072P03 A220T160C065P03 A220T200C060P03 опция димминг	21
	100 ..120 низкие пульсации	Металл	66	A220T070C170H22 A220T075C160H22 A220T105C114H22 A220T140C085H22 низкие пульсации	23.5
	150 Вт низкие пульсации	Металл	66	A220T070C210H14 A220T105C140H14 A220T140C110H14 A220T315C047H14 низкие пульсации	29
	147...160 Вт	Металл	66	A220T108C120K14 A220T070C210K14 A220T095C150K14 A220T100C160K14 A220T105C150K14 A220T120C125K14 A220T140C110K14 A220T150C110K14 A220T315C047K14 A220T320C048K14	29
				A220T070C210P14 A220T100C160P14 A220T105C150P14 A220T140C110P14 A220T175C090P14 A220T315C047P14 опция димминг	30
	120 Вт	Металл	66	A220T070C170Y14 Источники питания с встроенным PLC модемом для автоматизированной системы управления освещением АСУНО "КУЛОН". Возможны другие сочетания выходных тока и напряжения.	53
	240 Вт	Металл	66	A220T105C230A17 A220T175C130A17 опция димминг, низкие пульсации, расширенный входной диапазон	53
Устройств о защиты	100 Вт	Пласт.	66	УЗ-100	8.9